

EINTEILUNG DER QUALITÄTEN NACH IHRER FEUCHTRAUMEIGNUNG GEMASS EN 13120

L1: Raum mit geringer Feuchtigkeit $*(W/n) < 2,5g/m^3$






Birogebäude ohne Klimaanlage, Schulen, Wohnungen mit regelten mechanischen Belüftungssystemen und Systemen, die den Wasserdampf am Entstehungsort entfernen (Hauben usw.); Industriebauten in Form von Lagern, Werkstätten usw. in denen kein Dampf entsteht; nichtöffentliche Sportanlagen (ausgenommen Schwimmbäder und Eislaufbahnen).

L2: Raum mit durchschnittlicher Feuchtigkeit $2,5 \leq *(W/n) < 2,5g/m^3$



Wohnräume, einschließlich Küchen und Bäder mit entsprechender Heizung und Belüftung, ohne Überbelegung durch Personen; öffentliche Sporteinrichtungen und Nebengebäude; kulturelle und multifunktionale Gebäude, religiöse Bauten. ANMERKUNG: In Abhängigkeit von der Besucherzahl können die beiden letzten Klassen als Raum sowohl durchschnittlicher als auch hoher Feuchtigkeit klassifiziert werden

STOFFE	Rollo 	Plissee 	Lamellen 
ASPEN	X	-	-
BAMBU'	-	X	-
BLOOM	-	X	-
BOBIL	-	X	-
CAMPER	-	X	-
CAMPER WHITE	-	X	-
COMFORT	X	X	-
E'LITE	X	X	-
EUROBLACKOUT	X	X	-
EURO BLACKOUT TREND	X	X	-
EXTRA ASPEN	X	-	X
GARDEN	-	X	-
GEA	X	X	-
GREENEBO FR	X	X	-
KOOB FR	X	-	X
LOTO	X	-	-
RING	-	X	-
SKY	-	X	-
SILENCE	-	X	-

**EINTEILUNG DER QUALITÄTEN NACH IHRER FEUCHTRAUMEIGNUNG
 GEMASS EN 13120**




www.tenditalia.com

L3: Raum mit hoher Feuchtigkeit

$$5 \leq *(W/n) < 2,5g/m^3$$



Schlecht belüftete oder überbelegte Wohngebäude; Bereiche mit einer großen Anzahl von Menschen oder Tieren, wie zum Beispiel Viehställe, bestimmte Werkstätten usw.; Industriegebäude mit geregelter Feuchtigkeit aufgrund bestimmter Herstellungsprozesse; Bereiche mit Klimaanlage; Bereiche, die mit Gasradiatoren beheizt werden

STOFFE	Rollo 	Plissee 	Lamellen 
BUSINESS	X	-	X
EXTRA BUSINESS	X	-	X
FLASH	-	-	X
GREEN OFFICE	X	-	X
LIFE	X	X	-
MIAMI	X	-	X
NATURA FR	X	-	X
PANDA	X	-	-
PATAGONIA + PAT FR	X	-	X
RESPECT	X	-	-
SHANTUNG	X	-	X
VANITY UP	X	X	-
VANITY UP FR	X	X	-
VENTO FR	X	-	X

**EINTEILUNG DER QUALITÄTEN NACH IHRER FEUCHTRAUMEIGNUNG
 GEMASS EN 13120**




www.tenditalia.com

L4: Raum mit seher hoher Feuchtigkeit

***(W/n)>7,5g/m³**



Besondere Industriebereiche, in denen eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit erforderlich ist, wie z. Bsp. in Großwaschereien mit Dauerbetrieb; Orte mit einer sehr hohen Wasserdampferzeugung, wie Schwimmbecken, Konservenfabriken, Trockenreinigungen, Großmolkereien, Flaschenwaschanlagen, Brauereien, Polierbetriebe, Großküchen, Industriegewaschereien, Spinnereien, Webereien und Färbereien, usw.

STOFFE	Rollo 	Plissee 	Lamellen 
CLOSE	X	-	-
NET	X	-	X
TEXFIVE	X	-	-
TEXNET	X	-	X
TEXONE	X	-	-

L5: Agressive Umgebung

***(W/n)>7,5g/m³**



LocaliOrt mit aggressiver Atmosphäre (chemisch-korrodiierend, korrodierende Nebel, usw.), auch wenn sie nur zeitweise auftritt.

*W/n: die Raumfeuchtigkeit wird als ein Zusammenhang zwischen der ausgehauchten Dampfwassermenge (Maßeinheit g/h) und der Zeitfrequenz der Lüftung in einem Raum (Maßeinheit m³/h) dargestellt, daher g/m³